

2-teilige Stahlzarge für  
nachträgliche Montage auf fertige Wand.

Profil 1001-55-70 S2 (oder andere Profil Variante)  
für gefälztes Türblatt; Falztiefe (FT) ...mm  
für stumpfes Türblatt (TS).....mm  
für Ganzglastür 8 oder 10 mm

Material: verzinktes Stahlblech 1,5 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet nach Ral

Hohlkammerdichtung AC 5709 grau oder schwarz  
2 Bandunterkonstruktionen V 8600 oder.....

Edelstahlschließblech mit Mauerschutzkasten

Durchgehend verschweißte Ecken

Verstellbare Wandbefestigung

casseporte modello S2  
per il montaggio su parete finita.

Profilo 1001-55-70 S2 (oppure altro profilo n.....)  
per anta con battuta; battuta (FT).....mm  
per anta a filo senza battuta (TS).....mm  
per anta in cristallo 8 oppure 10 mm

Materiale: lamiera zincata spessore 1,5 mm

Superficie: verniciatura a polveri epossidiche Ral

Guarnizione AC 5709 grigio oppure nero  
2 sottostrutture per cerniere V8600 oppure.....

incontro serratura tipo rema in acciaio inox

Angoli a saldatura piena

Fissaggio con staffa regolabile

*2 part frame type S2 for installation on  
existing walls.*

*Profil 1001-55-70 S2 (or other profil option.....)  
for rebated door (FT)...mm  
for flush door (TS) .....mm  
for glas door 8 mm or 10 mm*

*Material: galvanized steel 1.5 mm*

*Surface: powder coated Ral according*

*Rubber seal type AC 5709 gray or black colour*

*2 hinge pockets type V8600 (or other type)*

*stainless steel strike plate with back box*

*Welded corners*

*Special adjustable wall anchor*

