

**2-teilige verstellbare Telescop Zarge für nachträgliche Montage auf fertige Wand.**

Profil 4001-55-70 (oder andere Profil Variante) für gefälztes Türblatt; Falztiefe (FT) ...mm für stumpfes Türblatt (TS).....mm für Ganzglastür 8 oder 10 mm

Material: verzinktes Stahlblech 1,5 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet nach Ral

Hohlkammerdichtung AC 5709 grau oder schwarz

2 Bandunterkonstruktionen V 8600 oder.....

Edelstahlschließblech mit Mauerschutzkasten

Durchgehend verschweißte Ecken

Verstellbare Wandbefestigung

**casseporte regolabili modello Telescop per il montaggio su parete finita**

Profilo 4001-55-70 (oppure altro profilo n.....) per anta con battuta; battuta (FT).....mm per anta a filo senza battuta (TS).....mm per anta in cristallo 8 oppure 10 mm

Materiale: lamiera zincata spessore 1,5 mm

Superficie: verniciatura a polveri epossidiche Ral

Guarnizione AC 5709 grigio oppure nero

2 sottostrutture per cerniere V8600 oppure.....

Angoli a saldatura piena

incontro serratura tipo rema in acciaio inox  
Fissaggio con staffa regolabile

**adjustable 2 part frame for installation on existing walls**

Profil 4001-55-70 (or other profil option.....) for rebated door (FT)...mm for flush door (TS) .....mm for glas door 8 mm or 10 mm

Material: galvanized steel 1.5 mm

Surface: powder coated Ral according

Rubber seal type AC 5709 gray or black colour

2 hinge pockets type V8600 (or other type)

stainless steel strike plate with back box

Welded corners

Special adjustable wall anchor

