

### 3-teilige Speed Stahlzarge für nachträgliche Montage auf fertige Wand.

Profil 1001-55-70 (oder andere Profil Variante) für gefälztes Türblatt;  
Falztiefe (FT) ...mm  
für stumpfes Türblatt (TS)....mm  
für Ganzglastür 8 oder 10 mm

Material: verzinktes Stahlblech 1,5 mm

Oberfläche: pulverbeschichtet nach Ral

Hohlkammerdichtung AC 5709 grau oder schwarz

2 Bandunterkonstruktionen V 8600 oder.....

Edelstahlschließblech mit Mauerschutzkasten

Spezial Klemm + Rapidblock Befestigung

Inklusive verdeckte Bohrungen für Hinterfüllung mit Montageschaum

### casseporte modello speed per il montaggio su parete finita

Profilo 1001-55-70 (oppure altro profilo n.....) per anta con battuta; battuta (FT).....mm  
per anta a filo senza battuta (TS).....mm  
per anta in cristallo 8 oppure 10 mm

Materiale: lamiera zincata spessore 1,5 mm

Superficie: verniciatura a polveri epossidiche Ral

Guarnizione AC 5709 grigio oppure nero

2 sottostrutture per cerniere V8600 oppure.....

incontro serratura tipo rema in acciaio inox

Fissaggio speciale tipo morsetto + rapidblock

Compreso fori per iniezione schiuma poliuretanic per fissaggio.

### 3 part speed frame for installation on existing walls

Profil 1001-55-70 (or other profil option.....) for rebated door (FT)...mm  
for flush door (TS) .....mm  
for glas door 8 mm or 10 mm

Material: galvanized steel 1.5 mm

Surface: powder coated Ral according

Rubber seal type AC 5709 gray or black colour

2 hinge pockets type V8600 (or other type)

stainless steel strike plate with back box

Special fixing device clamb anchor + rapid block

With holes for injection of poliuretanic foam for installation

