

1-teilige Stahlzarge für gleichzeitige Montage mit Gips oder Ständerwand.

Profil 2001-30-45 (oder andere Profil Variante)
für gefälztes Türblatt; Falztiefe (FT) ...mm
für stumpfes Türblatt (TS)....mm
für Ganzglastür 8 oder 10 mm

Material: verzinktes Stahlblech 1,5 mm

Oberfläche: Grundierung - spezial Pulver-
beschichtung

Hohlkammerdichtung AC 5709 grau oder schwarz

2 Bandunterkonstruktionen V 8600 oder.....
rema Edelstahlschließblech mit Mauerschutzkasten

Ecken durchgehend verschweißt

Hutanker für Befestigung auf Ständerwerk

casoportte il montaggio contemporaneo con la parete in cartongesso

Profilo 2001-30-45 (oppure altro profilo n.....)
per anta con battuta; battuta (FT).....mm
per anta a filo senza battuta (TS).....mm
per anta in cristallo 8 oppure 10 mm

Materiale: lamiera zincata spessore 1,5 mm

Superficie: mano di fondo a polveri epossidiche

Guarnizione AC 5709 grigio oppure nero

2 sottostrutture per cerniere V8600 oppure.....
incontro serratura tipo rema in acciaio inox

Angoli a saldatura piena

Fissaggio con staffa per parete in cartongesso

1 part frame for installation at the same time on stud wall system

Profil 2001-30-45 (or other profil option.....)
for rebated door (FT)...mm
for flush door (TS)mm
for glas door 8 mm or 10 mm

Material: galvanized steel 1.5 mm

Surface: prime powder coated

Rubber seal type AC 5709 gray or black colour

2 hinge pockets type V8600 (or other type)
rema stainless steel strike plate with back box

Welded corners

Special stud anchor

